

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or valve component, showing a side view and a cross-sectional view. The drawing includes dimensions and callouts for various parts.

Dimensions:

- Overall length: 310 (290)
- Section 1: 55
- Section 2: 170
- Section 3: 60
- Section 4: 25
- Section 5: 50
- Section 6: 47
- Section 7: 34
- Section 8: 15A-G

Callouts:

- 1: Points to a flange or mounting bracket.
- 2: Points to a bolt or screw.
- 3: Points to a nut or washer.
- 4: Points to a cylindrical component.
- 5: Points to a flange or mounting bracket.
- 6: Points to a circular component.

Curved Dimensions:

- R170
- R230
- (R210)

Other Labels:

- $\phi 115$ (Diameter 115)

1	1	本体	硬質エンビ	PVC	
2	1	締め付けナット	硬質エンビ	PVC	
3	1	締め付けパッキン	ニトリル	NBR	
4	1	レバー	硬質エンビ	PVC	
5	1	レバー固定ボルト	硬質エンビ	PVC	
6	1	フロート	ポリエチレン	PE	
N O	個数	名 前	材質名	材質記号	摘 要
客 先			個 数	材 質	別 記
			製 図	茂 男	承 認
1 名 称	協和ボールタップ (塩ビ製ボールタップ 15A)				
	谷津テックス株式会社 YATSU TECS INC		図 番	0P8031	REV 00
					  SHEET A3

* 使用温度 5℃~40℃
* 使用压力 最高 0.08Mpa

* 部品のみのお供は行っておりませんので
ボールタップ内部の部品に関しては、
記載していません。