



注意事項

- 液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。
- ボールタップの全長（アーム長さ）を変更すると止水面までの一及び止水能力は変わります。
- 品質改良のため予告無く製品を変更する場合があります。

バイトン®, テフロン®はデュポン社の登録商標です。

1	1	本体	ステンレス	SCS14	
2	1	締付ナット	ステンレス	SCS14	
3	1	締付パッキン	四フッ化ゴム	PTFE	テフロン
4	1	接続ボルト	ステンレス	SUS316	ナット付き
5	1	テコレバー	ステンレス	SCS14	
6	1	シートパッキン	フッソゴム	FKM	バイトン
7	1	スピンドル	ステンレス	SCS14	
8	1	ナット	ステンレス	SUS304	
9	1	アームロッド	ステンレス	SUS316	
10	1	フロート	ポリエチレン	PE	
N O	個数	名 前	材質名	材質記号	摘 要

客先	個数	材質	別記	製図	茂男	承認
----	----	----	----	----	----	----

製図日 23-02-23 名称 ステンレスボールタップ 15A単式 Gネジ込型 ポリフロート付

谷津テックス株式会社	図番	SBT7047	REV	03	SHEET	A3
YATSU TECS INC						

- * 検査圧力 : 0.8MPa
- * 使用圧力 : Max 0.59MPa
- * 使用温度 : Max 60°C