



注意事項  
 ○液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。  
 ○ボールタップの全長（アーム長さ）を変更すると止水面までの位置及び止水能力は変わります。  
 ○品質改良のため予告無く製品を変更する場合があります。

バイトン®, テフロン®はデュボン社の登録商標です。

1	1	本体	ステンレス	SCS14	
2	1	片ニップル	ステンレス	SCS14	
3	1	接続ボルト	ステンレス	SUS316	ナット付き
4	1	テコレバー	ステンレス	SCS14	
5	1	シートパッキン	フッソゴム	FKM	バイトン
6	1	スピンドル	ステンレス	SCS14	
7	1	ナット	ステンレス	SUS304	
8	1	アームロッド	ステンレス	SUS316	
9	1	フロート	ポリエチレン	PE	

N0	個数	名前	材質名	材質記号	摘要
客先	個数	材質	別記	製図	茂男 承認

製図日	23-02-24	名称	SUSボールタップ 15A単式 テーパーネジ込型 (Rネジ) ポリフロート付
尺度		図番	REV 05
		谷津テックス株式会社 YATSU TECS INC	SHEET A3

\* 検査圧力 : 0.8MPa  
 \* 使用圧力 : Max 0.59MPa  
 \* 使用温度 : Max 60°C

