



バイトン®, テフロン®はデュポン社の登録商標です。

| | | | | | |
|-----|----|---------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 1 | 本体 | ステンレス | SCS14 | |
| 2 | 1 | フランジ | ステンレス | SUS316 | JIS10K-RF |
| 3 | 1 | シートパッキン | フッ素ゴム | FPM | バイトン |
| 4 | 1 | スピンドル | ステンレス | SCS14 | |
| 5 | 3 | 接続ボルト | ステンレス | SUS316 | ナット付 M5 |
| 6 | 1 | レバー | ステンレス | SUS316 | |
| 7 | 1 | 水位調整コマ | ステンレス | SUS304 | |
| 8 | 1 | 接続ボルト | ステンレス | SUS316 | ナット付 M4 |
| 9 | 1 | 水位調整ボルト | ステンレス | SUS316 | |
| 10 | 1 | レバー上 | ステンレス | SCS14 | |
| 11 | 1 | ボルト受け | ステンレス | SCS14 | |
| 12 | 1 | 緩み止めナット | ステンレス | SUS316 | |
| 13 | 1 | 平ワッシャー | ステンレス | SUS304 | |
| 14 | 1 | スプリング | ステンレス | SUS316WPA | |
| 15 | 1 | ナット | ステンレス | SUS304 | |
| 16 | 1 | アームロッド | ステンレス | SUS316 | |
| 17 | 1 | フロート | ポリエチレン | HDPE | |
| N O | 個数 | 名 前 | 材質名 | 材質記号 | 摘 要 |

| | | | | | | |
|----|----|----|------|----|------|----|
| 客先 | 個数 | 材質 | 別欄記入 | 製図 | 谷津佳男 | 承認 |
|----|----|----|------|----|------|----|

注意事項
 ○液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。
 ○品質改良のため予告無く製品を変更する場合があります。

* 検査圧力 : 1.5MPa
 * 使用圧力 : Max 0.75MPa
 * 使用温度 : Max 60°C

| | | | | | |
|-----|----------|-------|----------------------------------|-------|---------|
| 製図日 | 16-05-16 | 名 称 | SUSボールタップ 15A半複式 RFフランジ型 ポリフロート付 | | |
| 尺度 | Free | 製 造 者 | 谷津テックス株式会社 | 図 番 | SBT7170 |
| | | | YATSU TECS INC | REV | 00 |
| | | | | SHEET | A3 |