



バイトン®, テフロン®はデュポン社の登録商標です。

1	1	本体	ステンレス	SCS14	
2	1	フランジ	ステンレス	SUS316	JIS-10K RF
3	1	接続ボルト	ステンレス	SUS304	ナット付き
4	1	テコレバー	ステンレス	SCS14	
5	1	シートパッキン	フッ素ゴム	FKM	バイトン
6	1	スピンドル	ステンレス	SCS14	
7	1	ナット	ステンレス	SUS304	
8	1	アームロッド	ステンレス	SUS316	
9	1	フロート	ステンレス	SUS316	

N0	個数	名前	材質名	材質記号	摘要
客先	個数	名	材	別記	製 茂男 承認

製図日	SUSボールタップ 20A単式 RFフランジ型 SUSフロート付			REV	02	SHEET A3
12-08-10	谷津テックス株式会社			図		
尺度	YATSU TECS INC			番		

止水面 (0.33MPa)

注意事項

- Clイオンを含んでいる液体、地下水（井戸水、工業用水等）に使用するとフロートに穴が開き、止水不良を起こすことがあります。
- 液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。
- 品質改良のため予告無く製品を変更する場合があります。

ブランドマーク



- \* 検査圧力 : 0.8MPa
- \* 使用圧力 : Max 0.59MPa
- \* 使用温度 : Max 120°C