


止水面 (0.33MPa)

ボールタップの全長（アーム長さ）を変更すると
止水面までの位置及び止水能力は変わります。

バイトン®, テフロン®はデュポン社の登録商標です。

注意事項
 OCIオンを含んでいる液体、地下水（井戸水、工業用水等）
 に使用するとフロートに穴が開き、止水不良を起こすことがあ
 ります。
 ○液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。
 ○品質改良のため予告無く製品を変更する場合があります。

ブランドマーク 
 * 検査圧力 : 0.8MPa
 * 使用圧力 : Max 0.59MPa
 * 使用温度 : Max 60°C

N0	個数	名 前	材質名	材質記号	摘 要
1	1	本体	ステンレス	SCS14	
2	1	片ニップル	ステンレス	SUS316	
3	1	接続ボルト	ステンレス	SUS304	ナット付き
4	1	テコレバー	ステンレス	SCS14	
5	1	シートパッキン	フッソゴム	FKM	バイトン
6	1	スピンドル	ステンレス	SCS14	
7	2	ナット	ステンレス	SUS304	
8	1	アームロッド	ステンレス	SUS316	
9	1	フロート	ポリエチレン	PE	

客先	個数	材 質	別記	製 図	茂男	承 認
名 称	SUSボールタップ 25A単式 テーパーネジ込型 (Rネジ) ポリフロート付					
製図日	08-05-09	尺 度	谷津テックス株式会社 YATSU TECS INC	図 番	REV 01	SHEET A3