

バイトン®, テフロン®はデュポン社の登録商標です。


番号	品名	個数	材質	摘要:子番
1	本体	1	SCS14	
2	締付ナット	1	SCS14	
3	グラン	1	SUS304	
4	シートパッキン	2	バイトン	
5	元ネジ	1	SCS14	
6	ビス付きナット	1	SUS304	M4止メネジ付
7	調節ナット	1	SUS304	
8	グランドパッキン	1	バイトン	
9	カバー	1	SCS14	
10	ケレップ	1	SCS14	
11	スピンドル	1	SCS14	
12	ゴム座止メナット	1	SUS304	
13	ゴム座	1	SUS316	
14	Uナット	6	SUS304	
15	Hレバー	2	SCS14	
16	中レバー	1	SCS14	
17	立ち込ミレバー	1	SCS14	
18	接続ビス	6	SUS304	
19	長レバー	1	SUS304	
20	フロート	1	ポリエチレン	
21	補助フロート	1	ポリエチレン	

止水面 (0.33MPa)

ボールタップの全長（アーム長さ）を変更すると止水面までの位置及び止水能力は変わります。

- \* 検査圧力 : 0.8MPa
- \* 使用圧力 : Max 0.59MPa
- \* 使用温度 : Max 60°C

注意事項  
 ○液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。  
 ○品質改良のために予告無く製品を変更する場合があります。



ブランドマーク

客先	個数	材質	製図	承認
谷津テックス株式会社 YATSU TECS INC			SUSボールタップ 32A 複式 PFネジ込型 ポリフロート付	
図番	REV	三角法	SHEET	A3