



2022年3月25日改訂

**注意事項**  
 ○Clイオンを含んでいる液体、地下水（井戸水、工業用水等）に使用するとフロートに穴が開き、止水不良を起こすことがあります。  
 ○液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。  
 ○品質改良のため予告無く製品を変更する場合があります。  
 ○アームの長さを変更すると止水位置及び止水能力は変わります。

バイトン®, テフロン®はデュボン社の登録商標です。

1	本体	1	SCS 14	
2	片ニップル	1	SUS 316	
4	グラン	1	SUS 304	
5	シートパッキン	2	バイトン	
6	元ネジ	1	SCS 14	
7	ビス付きナット	1	SUS 304	M4止メネジ付
8	調節ナット	1	SUS 304	
9	グランドパッキン	1	バイトン	
10	カバー	1	SCS 14	
11	ケレップ	1	SCS 14	
12	スピンドル	1	SCS 14	
13	ゴム座止メナット	1	SUS 304	
14	ゴム座	1	SCS 14	
15	Uナット	6	SUS 304	
16	Hレバー	2	SCS 14	
17	中レバー	1	SCS 14	
18	立ち込ミレバー	1	SCS 14	
19	接続ビス	6	SUS 304	
20	長レバー	1	SUS 304	
21	フロート	1	SUS 316	
22	補助フロート	1	SUS 316	
番号	品名	個数	材質	摘要:子番

\* 検査圧力 : 0.8MPa  
 \* 使用圧力 : Max 0.59MPa  
 \* 使用温度 : Max 120°C

客先	個数	材質	製図	承認
	谷津テックス株式会社 YATSU TECS INC			
	名称	SUSボールタップ 40A複式 テーパーネジ込型 (Rネジ) SUSフロート付		
図番	REV	三角法	SHEET	
	00		A3	

全開時のフロート最下点

止水面 (0.33MPa)