



2021年10月1日改訂

**注意事項**  
 ○液体に対する耐性を考慮の上、使用してください。  
 ○品質改良のため予告無く製品を変更する場合があります。  
 ○ボールタップの全長（アーム長さ）を変更すると止水面までの位置及び止水能力は変わります。

バイトン ® はデュポン社の登録商標です。

番号	品名	個数	材質	摘要:子番
1	本体	1	SCS14	
2	フランジ	1	SUS316	JIS-10K RF
3	グラン	1	SUS304	
4	シートパッキン	2	FPM	バイトン ®
5	元ネジ	1	SCS14	
6	ビス付ナット	1	SUS304	M3止めネジ付
7	調節ナット	1	SUS304	
8	グランドパッキン	1	FPM	バイトン ®
9	カバー	1	SCS14	
10	ケレップ	1	SCS14	
11	スピンドル	1	SCS14	
12	ゴム座止めナット	1	SUS316	
13	ゴム座	1	SCS14	
14	Uナット	6	SUS304	
15	Hレバー	2	SCS14	
16	中レバー	1	SUS316	
17	立ち込みレバー	1	SCS14	
18	接続ビス	6	SUS316	
19	長レバー	1	SUS316	
20	フロート	1	PE	ポリエチレン

\* 検査圧力 : 0.8MPa  
 \* 使用圧力 : Max 0.5MPa  
 \* 使用温度 : Max 60°C

谷津テックス株式会社  
 YATSU TECS INC

SUSボールタップ50A複式  
 RFフランジ付 ポリフロート付  
 名称  
 図番  
 REV  
 三角法  
 SHEET  
 A3

全開時のフロートの最下点