



製品仕様

- * 使用可能温度：下限0℃、上限120℃
- * 使用圧力：最高0.7Mpa（負圧では使用しないでください）
- * 外観：ウェットブラスト
- * 体積：約1,290cm³
- * 重量：約220g
- * 浮力：1,070g（液比重1.0時）

* 使用上のご注意

- 液体に対する耐性を考慮の上、ご使用ください。
- 水道水中に含まれる塩素イオンの影響で応力腐食割れ、孔食等が発生し水没することがあります。
- 工業用水、地下水に使用すると孔があき、水没することがあります。
- 必ず満水警報機・オーバーフロー管を設置してください。

1	1	フロート本体	ステンレス	SUS304	
2	1	ボルト	ステンレス	SUS304	M8x1.25P
3	1	六角ナット	ステンレス	SUS304	M8x1.25P
4	1	スプリングワッシャー	ステンレス	SUS304	M8用
N0	個数	名前	材質名	材質記号	摘要

客先	個数	材質	別記	製図	茂男	承認
----	----	----	----	----	----	----

製図日	05-09-30	名称	SUS304製フロートφ135xM8-1.25Pボルト			
尺度	100%	図番	谷津テックス株式会社	YATSU TECS INC	SF1135	REV 00
					図	SHEET A3